

# PROTECTOR MAT CUCUT

maig/14

## DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS:

Fons impregnador fungicida a base de resines sintètiques que proporciona un eficaç protecció contra fongs i els seus efectes (blaus i podridura).

## APLICACIONS:

És imprescindible per a la impregnació de tot tipus de fustes d'exterior i en treballs d'interior abans d'aplicar el vernís d'acabat.

## PROPIETATS:

Proporciona un bon ompliment dels porus i adherència de les successives capes . Regula l'humitat de la fusta i permet l'evaporació del vapor d'aigua de la mateixa.

## INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA:

Tipus ..... Líquid incolor o colorejat.

Tipus dissolvent ..... Llest al'ús.

Contingut volàtil orgànic (VOC) ..... 647,4 gr / l

% Sòlids en pes..... Aproximadament 20%

## INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA:

Color ..... Incolor, Pi, Teca, Noguera, Roure, Roure vell, Oliva fosc,  
Colors transparents.

Lluentor..... MAT.

Permeabilitat ..... Molt transpirable i impermeable a l'aigua.

Resistència a l'intempèrie ..... Excel·lent.

Assecat al tacte ..... 5 a 6 hores aproximadament.

Repintat ..... 24 hores aproximadament.

#### **INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ**

**Dilució:** No diluir.

**Rendiment:** 3-4 m<sup>2</sup> / litre.

**Útils d'aplicació:** Brotxa. Homogeneïtzar bé el producte abans d'aplicar.

**Temperatura d'aplicació:** de + 5°C a + 35°C.

**Màxima humitat relativa: 85%.** No és recomenable aplicar a ple sol o temperatures altes del suport o quan amenaci pluja.

**Neteja:** Netejar amb dissolvent de neteja.

**Sobre superfícies no pintades:** La fusta ha de ser seca. Escatar i eliminar residus o asprors mal adherides. Aplicar com a mínim dues capes.

**Sobre superfícies ja pintades amb pintures antigues:** Eliminar totalment les pintures antigues i tot seguit procedir de la mateixa manera que amb les superfícies no pintades.

#### **ADVERTÈNCIES**

És irritable pels ulls, les vies respiratòries i la pell. Inflamable. Conté hidrocarburs alifàtics autoritzats. Eviti exposició perllongada als vapors.

#### **EMMAGATZEMAT I ENVASAT**

Forma de subministrament ..... Envàs metàl·lic amb etiqueta adhesiva.

Emmagatzemat ..... Envàs original tancat a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducitat..... 1 any des de la data d'enviament.

Servei d'atenció al client i assistència tècnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. [info@cucutclassic.com](mailto:info@cucutclassic.com)