

# PROTECTOR MATE CUCUT

mayo/14

## DESCRIPCION Y PRINCIPALES USOS:

Fondo impregnador fungicida a base de resinas sintéticas que proporciona una eficaz protección contra hongos y sus efectos (azulados y podredumbre).

## APLICACIONES:

Es imprescindible para la impregnación de todo tipo de maderas de exterior y en trabajos de interior antes de aplicar el barniz de acabado.

## PROPIEDADES:

Proporciona un buen relleno de los poros y adherencia de las sucesivas capas. Regula la humedad de la madera y permite la evaporación del vapor de agua de la misma.

## INFORMACION TECNICA PINTURA LIQUIDA:

Tipo ..... Líquido incoloro o coloreado.

Tipo disolvente ..... Listo al uso.

Contenido volátil orgánico (VOC) .... 647,4 gr / l

% Sólidos en peso..... Aproximadamente 20%

## INFORMACION TECNICA PINTURA SECA:

Color ..... Incoloro, Pino, Teca, Nogal, Roble, Roble Viejo, Oliva oscuro, Colores transparentes.

Brillo..... MATE.

Permeabilidad..... Muy transpirable y impermeable al agua.

Resistencia a la intemperie ..... Excelente.

Secado al tacto ..... 5 a 6 horas aproximadamente.

Repintado ..... 24 horas aproximadamente.

#### **INFORMACION TECNICA DE APLICACION**

**Dilución:** No diluir.

**Rendimiento:** 3-4 m<sup>2</sup> / litro.

**Útiles de aplicación:** Brocha. Homogeneizar el producto antes de aplicar.

**Temperatura de aplicación:** de + 5°C a + 35°C.

**Máxima humedad relativa: 85%.** No es recomendable aplicar a pleno sol o altas temperaturas del soporte o cuando amenace lluvia.

**Limpieza:** Limpiar con disolvente de limpieza.

**Sobre superficies no pintadas:** La madera tiene que estar seca. Escamar y eliminar residuos o asperezas mal adheridas. Aplicar como a mínimo dos capas.

**Sobre superficies ya pintadas con pinturas antiguas:** Eliminar totalmente las pinturas antiguas y seguidamente proceder de la misma manera que con las superficies no pintadas.

#### **ADVERTENCIAS**

Es irritable para los ojos, las vías respiratorias y la piel. Inflamable. Contiene hidrocarburos alifáticos autorizados. Evite exposición prolongada a los vapores.

#### **ALMACENAMIENTO Y ENVASADO**

Forma de suministro ..... Envase metálico con etiqueta adhesiva.

Almacenamiento ..... Envase original cerrado a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducidad..... 1 año desde la fecha de envío.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. [www.cucutclassic.com](http://www.cucutclassic.com)