

# VERNÍS BRILLANT CUCUT

maig/14

## DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS:

Vernís sintètic uretanat, transparent i brillant, de llarga durada.

## APLICACIONS:

Per la seva resistència al frec, s'usa per al vernissat de superfícies de fusta, en mobiliari d'interior com d'exterior.

## PROPIETATS:

La conservació de la lluentor, duresa, flexibilitat i manteniment de la transparència, son característiques diferencials d'aquest vernís, en relació als productes convencionals. És realment econòmic per la seva llarga durada, el seu òptim resultat i fàcil aplicació. Bona permanència de la lluentor i transparència. Excel·lent anivellació.

## INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA:

Tipus ..... Líquid transparent o colorejat.

Tipus dissolvent ..... Sintètic

Contingut volàtil orgànic (COV) ..... 388 gr / l – 2010 400 gr/l

Sòlids en volum..... Aproximadament 49%.

Sòlids en pes..... Aproximadament 49%.

Pes específic ..... 0,98 gr / cm<sup>3</sup>

## INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA:

Color ..... Incolor, Roure, Pi, Teca, Caoba i Noguera .

Lluentor..... BRILLANT 98% a 85°.

Rentabilitat... Excel·lent.

Adherència..... Bona.

Assecat al tacte ..... 4 hora aproximadament.

Repintat ..... 24 hores aproximadament.

#### **INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ**

**Dilució:** Dissolvent sintètic.

**Rendiment:** 14 m2 / litre.

**Útils d'aplicació:** Brotxa, corrò, pistola.

**Temperatura d'aplicació:** de + 5°C a + 35°C. Aconsellem entre 18-22 °C.

**Màxima humitat relativa:** 70%.

**Neteja:** Netejar amb dissolvent de sintètics.

**Sobre superfícies no pintades:** La fusta ha de ser seca. Escatar i eliminar residus o asprors mal adherides. Aplicar un mà de **Laca Tapaporos Cucut** en aplicacions d'interior. Escatar. Aplicar dues capes de **Vernís Brillant Cucut**.

**Sobre superfícies ja pintades amb vernissos antics:** Fregar amb paper de vidre fi per treure la lluentor i permetre una bona adherència.

#### **EMMAGATZEMAT I ENVASAT**

Forma de subministrament ..... Envàs metàl·lic amb etiqueta adhesiva.

Emmagatzemat ..... Envàs original tancat a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducitat..... 1 any des de la data d'enviament.

Servei d'atenció al client i assistència tècnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. [info@cucutclassic.com](mailto:info@cucutclassic.com)