

# VERNÍS PROTECTOR METALLS MAT CUCUT maig/14

## DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS:

Vernís sintètic transparent mat de màxima flexibilitat per protegir ferro tant a l'interior com a l'exterior.

## APLICACIONS:

Per protegir ferro rovellat a l'exterior.

## PROPIETATS:

Manté l'aspecte original del ferro rovellat, en tot cas l'enfosqueix una mica. Impermeabilitza i atura l'aire i la humitat i, degut a la concentració d'agents anticorrosius, bloqueja l'oxidació i la corrosió del metall. Degut a la seva elasticitat, redueix el risc d'esquerdes en la pel·lícula de vernís.

## INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA:

Tipus ..... Líquid transparent.

Tipus dissolvent ..... Sintètic

COV..... 432 g/l

Densitat a 20°C..... 1 kilo/litre aprox.

## INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA:

Color ..... Incolor.

Lluentor..... MAT.

Rentabilitat... Excel·lent.

Adherència..... Bona.

Assecat al tacte ..... 3-5 hora aproximadament.

Repintat ..... 24 hores aproximadament.

#### **INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ**

**Dilució:** Dissolvent sintètic.

**Rendiment:** 10 m<sup>2</sup> / litre i mà.

**Útils d'aplicació:** Brotxa, corrò, pistola.

**Temperatura d'aplicació:** de + 5°C a + 35°C. Aconsellem entre 18-22 °C.

**Màxima humitat relativa:** 70%.

**Neteja:** Netejar amb dissolvent de sintètics.

**Aplicació:** Assegurar-se que la superfície estigui neta, seca i exempta de greixos . Per netejar la superfície usar dissolvent de sintètics. Eliminar les ecames d'òxid amb un raspall metàl·lic.

#### **EMMAGATZEMAT I ENVASAT**

Forma de subministrament ..... Envàs metàl·lic amb etiqueta adhesiva.

Emmagatzemat ..... Envàs original tancat a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducitat..... 1 any des de la data d'enviament.

Servei d'atenció al client i assistència tècnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. [info@cucutclassic.com](mailto:info@cucutclassic.com)