

BARNIZ PROTECTOR METALES MATE CUCUT mayo/14

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES USOS:

Barniz sintético transparente mate de máxima flexibilidad para proteger hierro en interior y exterior.

APLICACIONES:

Para proteger hierro oxidado en el exterior.

PROPIEDADES:

Mantiene el aspecto original del hierro oxidado, a lo sumo oscurece un poco. Impermeabiliza y configura una barrera contra el aire y la humedad y, debido a la concentración de agentes anticorrosivos, bloquea la oxidación y la corrosión del metal. Debido a su elasticidad, reduce el riesgo de grietas en la película del barniz.

INFORMACION TECNICA PINTURA LIQUIDA:

Tipo Líquido transparente.

Tipo disolvente Sintético

COV..... 432 g/l

Densidad a 20°C..... 1 kilo/litro aprox.

INFORMACION TECNICA PINTURA SECA:

Color..... Incoloro.

Brillo..... MATE.

Lavabilidad..... Excelente.

Adherencia..... Buena.

Secado al tacto 3-5 hora aproximadamente.

Repintado 24 horas aproximadamente.

INFORMACION TECNICA DE APLICACION

Dilución: Disolvente sintético.

Rendimiento: 10 m² / litro i mano.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Temperatura de aplicación: de + 5°C a + 35°C. Aconsejamos entre 18-22 °C.

Máxima humedad relativa: 70%.

Limpieza: Limpiar con disolvente de sintéticos.

Aplicación: Asegúrese que la superficie esté limpia, seca y exenta de grasa. Para limpiar la superficie usar disolvente de sintéticos. Eliminar las escamas de óxido con un cepillo metálico.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO

Forma de suministro..... Envase metálico con etiqueta adhesiva.

Almacenamiento Envase original cerrado a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducidad..... 1 año des de la data de envío.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. info@cucutclassic.com