

DECAPANTE CUCUT

mayo/14

PRINCIPALES USOS:

Soportes: piedra, baldosa, enlucido, hormigón, madera, hierro, acero, aluminio, galvanizado,..., el soporte queda limpio, libre de grasa y apto para recibir cualquier otro producto.

Eliminación de todo tipo de recubrimientos, pinturas y colas en cualquier superficie.

Util para el despegado de papeles pintados lavables, moquetas murales, estucados, plásticos,... y en la eliminación de suciedad y materia orgánica sobre piedra y hierro.

PROPIEDADES:

Ablanda y permite, con una rasqueta, gruesos de pinturas y revocos plásticos de hasta 2 mm de grosor. Capas de pintura, esmaltes y barnices de hasta 1-2 mm de tipo graso sintético bituminoso. Hasta 2-3 capas de poliuretanos y epoxis. Gran poder decapante. No es caustico. No ataca el soporte (madera, acero, metales,...), ni la ropa de vestir.

LIMITACIONES:

Epoxis sin disolventes y epoxis bituminosos.

COMPOSICION:

Contiene disolventes, ácidos y aditivos, espesantes, retenedores, catalizadores de penetración, inhibidores de corrosión, tenso activos iónicos y no iónicos, agua, humectantes, cosolventes i solubilizantes. El carácter es ácido pH 3.

INFORMACION TECNICA PINTURA LIQUIDA:

Tipo Pasta fluida tixotrópica, a base de cloruro de metilo.

Número de componentes Uno

Contenido volátil orgánico (VOC) 95,1% en pes – 1.163,1 gr / l

Punto de inflamación 39,7°C

Materia activa 92%

INFORMACION TECNICA PINTURA SECA:

Color Líquido lechoso.

Absorción del agua 1,21

INFORMACION TECNICA DE APLICACION

Dilución: No se debe diluir ni mezclar con nada.

Disolvente de limpieza: Per lavar la superficie, donde se ha eliminado una pintura con **Decapante Cucut**, se usa agua o disolvente universal.

Rendimiento: 4-10 m² / kilo aproximadamente en función del grosor, soporte, tipo de pintura a eliminar y acción requerida.

Métodos de aplicación: Brocha o rodillo.

Capas recomendadas: 1-2 .

Forma de uso: Se aplica el **Decapante Cucut** sobre la pintura a eliminar y se deja actuar 30 minutos. Se elimina la pintura, ya levantada o ablandada, para rascado o con presión de agua, i una vez limpio el soporte, se elimina el resto de producto que pueda quedar con mucha agua o disolvente universal.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO

Forma de suministro Envase metálico con etiqueta adhesiva.

Almacenamiento..... Envase original cerrado a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducidad..... 1 año des de la data de envío.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Proteger la piel del contacto. Usar gafas protectores, per prevenir salpicaduras en los ojos. Dado el carácter agresivo del producto, limpiar de forma abundante con agua las partes que entren en contacto con este. No poner en recipientes metálicos. Aplicar en lugares aireados. Guardar en lugar fresco.

Servicio de atención al cliente i asistencia técnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. info@cucutclassic.com