

PROTECTOR CLÀSSIC CUCUT

maig/14

DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS:

Protector integral de la fusta davant l'acció destructiva del sol, intemperie, pluja, neu, insectes, fongs, molsa, líquens i taques de tot tipus (greixos aquosos, àcids, alcalis,...). S'aplica directament usant brotxa o corrò, sense necessitat de cap altre tractament o acabat, encara que es pot vernissar al cim amb tot tipus de vernís: epoxis, poliuretà, alcídric, acrílic,... a l'aigua o amb dissolvent millorant així l'acabat, duració i rendiment.

En mobles de jardí o marina o intemperie total actúa com a protector i acabat sense presentar enganxament exposat al sol i temperatures elevades.

La duració de la protecció és extremadament llarga, estimada en 5 anys en superfícies verticals.

APLICACIONS:

Protecció i decoració de tots els elements constructius i decoratius, mobiliari exposat a condicions extremes. Estructures de fusta, bigues, portes, finestres, marcs, ...

PROPIETATS:

Líquid blanc colorejat, lleugerament viscos de ràpida penetració a la fusta i fàcilment repartible amb brotxa o corró, sense deixar entroncament o diferències per absorció. No aixeca la fibra de la fusta. Micro porós transpirable. No forma pel·lícula que s'esquerdi. Ressalta la veta de la fusta. Hidrogugant resistent a l'intempèrie i als raigs UV.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA:

Tipus Líquid blanc o colorejat.

Tipus dissolvent Aigua

Contingut volàtil orgànic (VOC) 30 gr / l

Olor..... No en fa.

% Sòlids en pes..... Aproximadament 20%

Pes específic 1,01 kg / l

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Envàs metàl·lic amb etiqueta adhesiva.

Emmagatzemat Envàs original tancat a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducitat..... 2 any des de la data d'enviament.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA:

Color Incolor, Castanyer, Pi, Teca, Noguera . Colors transparents.

Lluentor..... Una mà MAT, 2-3 mans SATINAT.

Permeabilitat Molt transpirable i impermeable total a l'aigua.

Resistència a l'intempèrie Excel·lent.

Assecat al tacte 1 hora aproximadament.

Repintat 3 hores aproximadament.

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució: No diluir.

Rendiment: 10-12 m² / litre.

Útils d'aplicació: Brotxa. Homogeneïtzar bé el producte abans d'aplicar.

Temperatura d'aplicació: de + 5°C a + 35°C.

Màxima humitat relativa: 85%. No és recomenable aplicar a ple sol o temperatures altes del suport o quan amenaci pluja.

Neteja: Netejar amb aigua a l'acabar l'aplicació. Un cop sec és molt difícil de netejar les restes.

Repintat: 3 hores amb el mateix producte d'acabat.

Sobre superfícies no pintades: La fusta ha de ser seca. Escatar i eliminar residus o asprors mal adherides. Aplicar com a mínim due capes.

Sobre superfícies ja pintades amb pintures antigues: Eliminar totalment les pintures antigues i tot seguit procedir de la mateixa manera que amb les superfícies no pintades.

Servei d'atenció al client i assistència tècnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. info@cucutclassic.com