

PROTECTOR CLASSIC CUCUT

mayo/14

DESCRIPCION Y PRINCIPALES USOS:

Protector integral de la madera ante la acción destructiva del sol, intemperie, lluvia, nieve, insectos, hongos, musgo, líquenes y manchas de todo tipos (grasas acuosas, ácidos, alcalis,...). Se aplica directamente usando brocha o rodillo, sin necesidad de ningún otro tratamiento o acabado, no obstante se puede barnizar posteriormente con todo tipo de barniz: epoxis, poliuretano, alquídico, acrílico,... al agua o con disolvente mejorando así el acabado, duración y rendimiento.

En muebles de jardín o marina o intemperie total actúa como protector y acabado sin presentar tacking expuesto al sol y temperaturas elevadas.

La duración de la protección es extremadamente larga, estimada en 5 años en superficies verticales.

APLICACIONES:

Protección y decoración de todos los elementos constructivos y decorativos, mobiliario expuestos a condiciones extremas. Estructuras de madera, vigas, puertas, ventanas, marcos, ...

PROPIEDADES:

Líquido blanco coloreado, ligeramente viscoso de rápida penetración en la madera y fácilmente repartible con brocha o rodillo, sin dejar entroncamiento o diferencias por absorción. No levanta la fibra de la madera. Micro poroso transpirable. No forma película que se agriete. Resalta la veta de la madera. Hidrofugante resistente a la intemperie y a los rayos UV.

INFORMACION TECNICA PINTURA LIQUIDA:

Tipo Líquido blanco o coloreado.

Tipo disolvente Agua

Contenido volátil organico (VOC) 30 gr / l

Olor..... No hace.

% Sólidos en peso..... Aproximadamente 20%

Peso específico 1,01 kg / l

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO

Forma de suministro..... Envase metálico con etiqueta adhesiva.

Almacenamiento..... Envase original cerrado a temperatura de +5 °C a +40 °C.
Caducidad..... 2 años desde la data de envío.

INFORMACION TECNICA PINTURA SECA:

Color Incoloro, Castaño, Pino, Teca, Nogal . Colores transparentes.

Brillo..... Una mano MATE, 2-3 manos SATINADO.

Permeabilidad Muy transpirable y impermeable total al agua.

Resistencia a la intemperie Excelente.

Secado al tacto 1 hora aproximadamente.

Repintado 3 horas aproximadamente.

INFORMACION TECNICA DE APLICACION

Dilución: No diluir.

Rendimiento: 10-12 m² / litro.

Utiles de aplicación: Brocha. Homogeneizar el producto antes de aplicar.

Temperatura de aplicación: de + 5°C a + 35°C.

Máxima humedad relativa: 85%. No es recomendable aplicar a pleno sol o altas temperaturas del soporte o cuando amenace lluvia.

Limpieza: Limpiar con agua al acabar la aplicación. Una vez seco es muy difícil limpiar los restos.

Repintado: 3 horas con el mismo producto de acabado.

Sobre superficies no pintadas: La madera debe de estar seca. Escamar y eliminar residuos o asperezas mal adheridas. Aplicar como a mínimo dos capas.

Sobre superficies ya pintadas con pinturas antiguas: Eliminar totalmente las pinturas antiguas y, seguidamente proceder de la misma manera que con las superficies no pintadas.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. www.cucutclassic.com